

# AOTAI ATIG 200 P DC



Standardna oprema 1 Izvor napajanja 1 Priključeni primarni kabl L = 3m 1 TIG Gorionik (sa priborom) 1 Kabl za uzemljenje L = 3m sa stezaljkom i brzim utikačem &nbsp;

**Šifra proizvoda:** 3360-2948

**Proizvođač:** Aotai

**63 000 RSD**

**Neto cena: 52 500 RSD**

## Opis proizvoda

### Tehničke karakteristike ATIG200P

Nazivni ulazni napon/frekvencija (Hz) 1 faza, 230V  $\pm$  10%, 50/60Hz

Nazivni ulazni kapacitet (KVA) 6,6

Nazivna ulazna struja (A) 30

Radni ciklus (40C) 40% @ 200A

OCV (V) (VRD) 60/9 VRD

Opseg izlazne struje (A) 20 - 160

MMA Sila luka (A) 50

Hot start (A) 50-100

Opseg izlazne struje (A) 10-200

Pre-gas /post-gas (i) 0,1-15

Početna /završna struja (A) 10-200

Vremena uzbrdice /padine 0,1-10

Bazna struja (A) 10-200

TIG pulsna frekvencija (Hz) 0,2-20

Radni ciklus pulsa 15-85%

Režim okidača 2T / 4T

Način paljenja luka HF

klasa zaštite IP21S

Klasa izolacije F

Dimenzije (mm) 389x155x299

Težina (kg ) 9,5

### VF paljenje

■ VRD funkcija

■ MCU kontrola: podesivi parametri kao što su početna struja,

osnovna ili radna struja, radni ciklus i frekvencija,

■ Podešavanje više parametara: vreme početne struje /vreme

završne struje /vreme pred-gasa /posle-gasa

■ Višestruka zaštita od pregrevanja, prekomerne struje, prenapona itd

## Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** Aotai
- **Neto težina:** 10 kg
- **Bruto težina:** 10 kg
- **Marka proizvoda:** Aotai

