

Aparat TIG400P W322 DC Pulsni sa displejem



Šifra proizvoda: 3277-2862

Proizvođač: Jasic

252 000 RSD

Neto cena: 210 000 RSD

Opis proizvoda

Sa vodenom jedinicom i kolicima

TIG400P ima izuzetne performanse zavarivanja u pulsnom režimu.

Dizajn digitalnog kola za zavarivanje obezbeđuje prefinjene performanse zavarivanja.

Min. 5A struja za 0,5mm tanke ploče.

Višestruke TIG funkcije uključujući ne samo za 2T i 4T operacije, već i za ponovljeno

zavarivanje, kako bi se zadovoljili različiti zahtevi zavarivanja.

Dizajn sa tri izolacije za zadovoljavanje izuzetno teškim radnim okruženjem.

Samo jedna upravljačka štampana ploča, kompaktna i pouzdana.

Rezervisan digitalni interfejs za opremu za automatsko zavarivanje.

Dimenzije: 710x415x580

Težina aparata: 30kg

Uz aparat se isporučuje: Klešta za masu sa kablom 3m

Osnovne karakteristike:

Ulazni izvor napajanja 3~AC380V±15% 50/60Hz

Ulazna struja (A) 25.3

Kapacitet ulazne snage (KVA) 18

Faktor snage (cosφ) 0,9

Napon praznog hoda (V)68

Snaga (A/V) 400/36

Radni ciklus (%) @ 40 °C 60

Struja zavarivanja (A) 10-400

Opseg sile luka (A) 0-200

Opseg početka luka (A) 0-200
Vreme pre protoka (S) 0,2-10
Početna struja (A) 10-400
Struja pilotskog luka (A) 10-400
Vreme uzlaznog/nnižeg nagiba (S) 0-10
Pozadinska struja (A) 10-400
Vršna struja (A) 10-400
Vreme posle protoka (S) 2-15
Opseg frekvencije impulsa (Hz) 0,2-200
Faktor pulsnog opterećenja (%) 10-90
Efikasnost (%) 85
Klasa zaštite IP21S
Klasa izolacije F

Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** Jasic
- **Neto težina:** 30 kg
- **Bruto težina:** 30 kg
- **Marka proizvoda:** Jasic