

Böhler UTP 65 D elektroda za navarivanje (tvrdo navarivanje) - Ø 3,2 mm / 4,7 kg

Böhler UTP 65 D je rutilna elektroda za navarivanje i reparaturno zavarivanje teško zavarljivih čelika, sa visokom otpornošću na habanje, udarce i koroziju.

Prednosti

- Izvrsne karakteristike zavarivanja, uključujući stabilan luk, zavarivanje bez prskanja i fino talasastu zavarenu površinu sa homogenom strukturom
- Veoma lako uklanjanje šljake, koja se često sama odvaja od zvara
- Pogodno za zavarivanje u nezgodnim položajima
- Nerđajući, otporan na puzanje i otvrdnjavanje pri radu
- Odlična otpornost na koroziju i habanje
- Visoka zatezna čvrstoća



 **KućaZavarivanja**
VELE I MALOPRODAJA

Šifra proizvoda: UTP65D32

Proizvođač: Bohler

23 970 RSD

Neto cena: 19 975 RSD

Opis proizvoda

Böhler UTP 65 D – elektrode za navarivanje (tvrdo navarivanje)

Pogodno za popravke zupčanika, osovina, alata i industrijskih komponenti

Elektroda **Böhler UTP 65 D** je **rutilno obložena elektroda** namenjena za najzahtevnije poslove spajanja i zavarivanja teško zavarljivih čelika. Posebno je pogodna za **popravke i održavanje mašinskih i pogonskih delova**, kao što su zupčanici, bregaste osovine, vratila, noževi za sečenje užarenog metala, kalupi za toplo obrezivanje i alati za štancovanje.

Takođe se može koristiti kao **elastični međusloj (amortizacioni sloj)** ispod vrlo tvrdih navara.

UTP 65 D odlikuju **izuzetne zavarivačke osobine** – stabilan luk, zavarivanje bez prskanja i lep, fino talasan šav sa ujednačenom strukturom.

Šljaka se lako odvaja, a često se i sama podiže sa površine.

Elektroda je pogodna i za zavarivanje u težim (nepristupačnim) položajima.

UTP 65 D je **nerđajuća, otporna na puzanje (creep)** i **samootvrdnjavajuća (workhardening)**. Ima odličnu otpornost na **koroziju, habanje i visoku zateznu čvrstoću**.

Primene

- Popravka i održavanje mašinskih i pogonskih delova
- Zavarivanje teško zavarljivih čelika (austenitnih, feritnih, visokomanganskih, legiranih i nelegiranih, kaljivih i alatnih čelika)
- Kao **međusloj (amortizacioni sloj)** ispod vrlo tvrdih površinskih navara

Deklaracija

- **Bruto težina:** 5 kg
- **Marka proizvoda:** Bohler