

Elektroda ESAB OK 46.00 2.50



Standardi: E6013 E 38 0 RC 11 EN ISO 2560-A E46
SFA/AWS A5.1 GOST R ISO 2560-A GOST 9467-75

Šifra proizvoda: 3187-2746

Proizvođač: Esab

3 480 RSD

Neto cena: 2 900 RSD

Opis proizvoda

Rutilna elektroda za zavarivanje renomiranog švedskog proizvođača ESAB.

Rutilne elektrode za zavarivanje imaju široko polje primene.
Neosteljive su na rđu i koroziju i sve ostale nečistoće.

Zbog stabilnog električnog luka i lakog uspostavljanja luka idealne su za kratke spojeve i privarivanja.
Koristi se u svim položajima, uključujući vertikalno na dole.

Pakovanje 5.50 Kg.

Dimenije: 2,50 x 350 mm

Težina: 5,500 kg/pakovanje

Svojstva i primena:

- Podobnost za vertikalno varenje – “donju” poziciju zavarivanja
- Elastična obloga elektrode omogućuje krivljenje elektrode
- Podobnost za zavarivanje teško pristupačnih elemenata i mesta
- Srednja debela obloga elektrode
- Jačina struje zavarivanja: 60-100 A

Diameter	Current	Voltage	Efficiency (%)	Number of electrodes/kg weld metal	Fusion time per electrode at 90% I max	Deposition Rate
1.6 x 300.0 mm (1/16 x 11.8 in.)	30- 60 A	26 V	63 %	263	36 sec	0.38 kg/h (0.8 lbs/h)

Diameter	Current	Voltage	Efficiency (%)	Number of electrodes/kg weld metal	Fusion time per electrode at 90% I max	Deposition Rate
2.0 x 300.0 mm (5/64 x 11.8 in.)	50- 70 A	25 V	60 %	172	38 sec	0.55 kg/h (1.2 lbs/h)
2.5 x 350.0 mm (0.098 x 13.8 in.)	60- 100 A	22 V	65 %	86	50 sec	0.8 kg/h (1.8 lbs/h)
3.0 x 350.0 mm (0.118 x 13.8 in.)	70- 140 A	32 V	51 %	77	46 sec	1.0 kg/h (2.2 lbs/h)
3.2 x 350.0 mm (1/8 x 13.8 in.)	80- 150 A	22 V	65 %	53	57 sec	1.3 kg/h (2.9 lbs/h)

Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** Esab
- **Neto težina:** 5 kg
- **Bruto težina:** 5.5 kg
- **Marka proizvoda:** Esab
- **Hemijski sastav:** C: 0,08 Si: 0,30 MN: 0,42
- **Sirovinski sastav:** Mehanički parametri: SILA TEČENJA (N/MM²): 420 SILA KIDANJA (N/MM²): 510 SILA LOMLJENJA (ISO-V/ 0°C): 70 J RASTEGLJIVOST ((LO=5DO) (%)): 28