

Elektroda GEKA LOTUS 2.5 mm 5 kg RUTILNA



Dimenije: 2,50 x 350 mm Težina: 5,100 kg/pakovanje

Šifra proizvoda: 4019

Proizvođač: GEDIK Welding

2 200 RSD

Neto cena: 1 833 RSD

Opis proizvoda

Svojstva i primena:

- Podobnost za vertikalno varenje – “donju” poziciju zavarivanja
- Elastična obloga elektrode omogućuje krivljenje elektrode
- Podobnost za zavarivanje teško pristupačnih elemenata i mesta
- Srednja debela obloga elektrode
- Jačina struje zavarivanja: 60-110 A

Standardi:

TS EN ISO 2560-A	E 42 0 RC 1 1
EN ISO 2560-A	E 42 0 RC 1 1
AWS A5.1	E6013

Hemijski sastav žice za zavarivanje % (tipičan):

C	SI	MN
0,07	0,3	0,4

Mehanički parametri:

SILA TEČENJA (N/MM²)	SILA KIDANJA (N/MM²)	SILA LOMLJENJA (ISO-V/ 0°C)	RASTEG LJIVOST ((LO=5DO) (%))
min. 420	510-610	min. 47 J	min.22

Struja:

- AC
- DC(-)

Deklaracija

- **Bruto težina:** 5.1 kg
- **Marka proizvoda:** GEDIK Welding
- **Uvoznik:** AICo