

ESAB RUSTLER EM203C 380V



Profesionalni aparati za zavarivanje Esab Rustler EM 203C 380V nude pouzdano i svestrano rješenje za MIG, Flux-Cored, MMA i TIG zavarivanje s maksimalnom izlaznom strujom od 200 A

Šifra proizvoda: 2240

Serijski broj: 0448200890

Proizvođač: Esab

266 568 RSD

Neto cena: 222 140 RSD

Opis proizvoda

ESAB Aparati za varenje Rustler EM 203C 380V

Aparati za zavarivanje ESAB Rustler EM 203C 380V su inverter aparati za zavarivanje težine 45,5 kg sa dimenzijama 952 x 485 x 716 mm koji nude pouzdano i svestrano rešenje za zavarivanje MIG, Flux-Cored, MMA i TIG metodama sa maksimalnom izlaznom strujom od 200 A i naponom od 40-200A (MIG/MAG) i 20-200A (MMA/DC), a imaju i intuitivnu kontrolnu tablu, prozorčić sa unutrašnjim osvetljenjem, držač gorionika i sistem za kablove, te se isporučuje sa kablom od 4m, uzemljenjem od 3m, crevom za gas sa konektorom od 4m, pogonskim valjcima za žicu 0.8/1.0mm i MXL 201 EURO 3m MIG gorionikom.

Opremljen najnovijom tehnologijom, on kombinuje nisku potrošnju energije sa optimizovanim performansama zavarivanja.

Ključne karakteristike

- **Svestranost:** Rustler je spreman za zavarivanje najčešćih materijala – ugljičnog čelika, nerđajućeg čelika, aluminijuma, lemljenje i zavarivanje žicama punjenim fluksom.
- **Stabilan dovod žice:** Zahvaljujući pouzdanom i robustnom mehanizmu dovoda žice.
- **Praktičan dizajn:** Čvrsto kućište sa prilagodljivim sistemom za odlaganje dodatka omogućava laku prenosivost. Prozorčić sa unutrašnjim osvetljenjem, držač gorionika i sistem za kablove doprinose efikasnosti i udobnosti.

Tehničke specifikacije

- **Visoka izlazna struja i radni ciklus:** Za bolju produktivnost.
- **Jednostavan za postavljanje:** Intuitivna kontrolna tabla.

- **Izdržljivo kućište sa fleksibilnim odlaganjem dodatka.**
- **Prozorčić sa unutrašnjim osvetljenjem:** Za bolju vidljivost.
- **Odlične osobine luka:** Optimizovane za najčešće materijale.
- **Ugrađen MMA mod:** Omogućava zavarivanje različitih vrsta materijala.
- **Brza promena polariteta:** Bez alatki, na prednjoj strani uređaja.

Dodatne specifikacije:

- Napon: 380 V 3, 50/60 Hz
- Izlazna snaga MIG zavarivanja: 200 A / @ 35 % radni ciklus
- Izlazna snaga MMA zavarivanja: 200 A / @ 35 % radni ciklus
- Opseg postavki MIG/MAG: 16-24 VDC (40-200 A)
- Opseg postavki MMA/DC: 20.8-28 VDC (20-200 A)
- Opseg radnih temperatura: -10 - +40 °C
- Debljina kabla: X4x2,5 mm². 4 m
- Brzina dovoda žice: 1,5 -18 m/min
- Klasa zaštite: IP23
- Sertifikati: CE / UKCA
- Dimenzije: 952 x 485 x 716 mm
- Težina: 45,5 kg

Isporučuje se sa:

- Izvor napajanja sa kablom od 4m
- 3m uzemljenja
- Crevo za gas sa brzim konektorom 4m
- Pogonski valjci za žicu 0.8/1.0mm
- MXL 201 EURO 3m MIG gorionik

Deklaracija

- **Bruto težina:** 46 kg
- **Marka proizvoda:** Esab



