

IWELD DYNAMIG 4600 Double Pulse inverterski aparat za zavarivanje sa odvojenim dodavačem žice



Impulsno-lučni MIG/MAG, TIG i MMA, multifunkcionalni izvor struje za zavarivanje sa prenosivom jedinicom za dodavanje žice i skladištem za alat. Opcionalno je moguće naručiti jedinicu za hlađenje vodom i pištolj (nijedno od ovih nije deo standardne opreme). Pogodan za ručne, automatizovane i robotske zadatke zavarivanja, kao i za obradu žlebova sa ugljeničnom elektrodom. Mikroprocesorska kontrola, potpuno digitalizovana, sa mogućnošću memorisanja podešavanja parametara zavarivanja. 450A stvarna struja za zavarivanje.

Šifra proizvoda: 2306

Serijski broj: 800DYNAMIG4600

Proizvođač: IWELD

708 000 RSD

Neto cena: 590 000 RSD

Opis proizvoda

Osobine

Bruto težina: 130,0000 kg

EAN kod: 5999089148756

Tip invertora: IGBT

Hlađenje: Vodeno (dodatna oprema koja se može kupiti zasebno)

Ekran: LED

Broj programa: 50

Sinergijska kontrola: +

Impulsni režim: +

Dvostruki impulsni režim: +

FCAW: +

2T/4T: +

2ST/4ST: +

SPOT: +

Broj pogonskih valjaka: 4

Lift TIG: +

Impulsni DC TIG: -

Podesivi Arc Force: +

Hot Start: +

Pribor za zavarivanje: -

Broj faza: 3

Mrežni napon: 3x400V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz

Maks./efektivna struja MIG: 27,3/-@460V, 33A/-@380V

Faktor snage ($\cos \varphi$): 0,7

Efikasnost: 85%

Radni ciklus: 450A @ 100%

Zavarena struja MMA: 20A-450A

Zavarena struja MIG: 18A-450A

Radni napon MMA: 20,8V-38V

Radni napon MIG: 14,9V-36,5V

Napon praznog hoda: 76,3V-92,2V (VRD-7,5 V $\pm 10\%$)

Izolaciona klasa: H

Zaštitna klasa: IP23

Prečnik žice: 0,8-1,6 mm

Prečnik kotura žice: 270 mm, 15 kg

Dimenzije: 1080 x 465 x 860 mm

Deklaracija

- **Bruto težina:** 130 kg
- **Marka proizvoda:** IWELD

