

# IWELD DYNAMIG 560 Double Pulse inverter za zavarivanje sa odvojenim dodavanjem žice



Impulsni MIG/MAG, TIG i MMA, multifunkcionalni izvor struje za zavarivanje sa prenosivom jedinicom za dodavanje žice, sa vodeno hlađenjem. Pogodan za ručno, automatizovano i robotsko zavarivanje, kao i za žljebljenje ugljeničnom elektrodom.

Mikroprocesorska kontrola, potpuno digitalizovan, sa mogućnošću čuvanja parametara zavarivanja. Serijski dolazi sa 4-valjkastim uređajem za dodavanje žice i sistemom za vodeno hlađenje. Uključuje MIG/MAG pištolj za zavarivanje sa vodenim hlađenjem dužine 4m (opciono pištolj za zavarivanje sa digitalnom daljinskom kontrolom). Prava struja zavarivanja od 500A.

**Šifra proizvoda:** 2307

**Serijski broj:** 800DYNMIG560

**Proizvođač:** IWELD

**663 900 RSD**

**Neto cena: 553 250 RSD**

## Opis proizvoda

Specifikacije

bruto kg: 120,0000

Tip invertera: IGBT

Hlađenje: Vodeno +

Ekran: LED

Broj programa: 50

Sinergijska kontrola: +

Pulsni mod: +

Dupli pulsni mod: +

FCAW: +

2T/4T: +

2ST/4ST: +

EAN kod: 5999089145878

SPOT: +

Broj pogonskih valjaka: 4

Lift TIG: +

Pulsni DC TIG: -

Podesivi Arc Force: +

Hot Start: +

Priložen zavarivački pištolj: IGrip 500W

Opcioni zavarivački pištolj: +

Broj faza: 3

Mrežni napon: 3x400V AC  $\pm 10\%$ , 50/60 Hz

Maks./efektivna struja MIG: 38A/27A

Faktor snage ( $\cos \varphi$ ): 0,7

Efikasnost: 85%

Radni ciklus: 500A @ 60%, 400A @ 100%

Struja zavarivanja MMA: 20A-500A

Struja zavarivanja MIG: 18A-500A

Radni napon MMA: 20,8V-40V

Radni napon MIG: 14,9V-39V

Napon praznog hoda: 76,3V-92,2V (VRD-7,5 V $\pm 10\%$ )

Izolaciona klasa: H

Zaštitna klasa: IP23

Prečnik žice: 0,8-2,0 mm

Prečnik kalema žice: 300 mm, 15 kg

Dimenzije: 1080 x 465 x 860 mm

## **Deklaracija**

- **Bruto težina:** 120 kg
- **Marka proizvoda:** IWELD

