

# IWELD GORILLA MULTIFLUX 153 SYNERGIC NOGAS Inverter Aparat za zavarivanje



Specijalno razvijena mala mašina za zavarivanje za rad sa samozaštitnim, praškom punjenim žicama za zavarivanje, za upotrebu bez zaštitnog gasa. Izostanak gasne boce i ukupna težina od samo nešto više od 6 kg sa žicom omogućavaju lako prenosivost i jednostavnu instalaciju, što ovu mašinu za zavarivanje čini idealnom za manje popravke i terenske radove održavanja. Prilagođena je za žične kalemove prečnika 100 mm. Pribor: 1 kom, 0,9 kg praškom punjene žice za zavarivanje

**Šifra proizvoda:** 2298

**Serijski broj:** 80MLTFLUX153

**Proizvođač:** IWELD

**25 990 RSD**

**Neto cena: 21 658 RSD**

## Opis proizvoda

Isporučuje se za kablovima za REL/MMA (elektrodu)

Pištalj za MIG

Žica punjene prahom 0,9 mm - 1 kom

## Svojstva

Bruto kg: 8,0000

Tip invertora: IGBT

Vodeno hlađenje: -

Prikaz: -

Broj programskih mesta: 0

Sinergijska kontrola: +

Impulsni režim: -

FCAW: +

2T/4T: -

EAN kod: 5999089146226

SPOT: -

Broj pogonskih valjaka žice: 2

Lift TIG: +

Impulsni DC TIG: -

Arc Force: -

Hot Start: -

Priloženi aparat za zavarivanje: FIX IGrip 150

Opcioni aparat za zavarivanje: -

Broj faza: 1

Mrežni napon: 230 V AC ±10% 50/60 Hz

Maks./efektivna struja MIG: 22A/12A

Faktor snage (cos  $\phi$ ): 0,7  
Efikasnost: 85%  
Radni ciklus: 140A@40%, 88A@100%  
Struja zavarivanja MIG: 50A-140A  
Radni napon MMA: -  
Radni napon MIG: 15,5V-21V  
Napon praznog hoda: 55V  
Izolaciona klasa: F  
Klasa zaštite: IP23  
Prečnik žice: 0,6-0,8-0,9 mm  
Prečnik kalema žice: 100 mm, 1 kg  
Dimenzije: 325x165x225 mm

## Deklaracija

- **Bruto težina:** 8 kg
- **Marka proizvoda:** IWELD

## IWELD GORILLA MULTIFLUX 153 SYNERGIC NOGAS



**Žica punjena prahom  
0,9 mm 1,0 kg**