

IWELD MIG 3200 Double Pulse Inverter aparat za zavarivanje



Dupli impulsni, kompaktni MIG/MAG, Lift TIG i MMA, multifunkcionalni izvor struje za zavarivanje, sa vodenim hlađenjem. Pogodan za zavarivanje čelika, nerđajućeg čelika, aluminijuma i njihovih legura.

Šifra proizvoda: 800MIG3200DP

Proizvođač: IWELD

428 100 RSD

Neto cena: 356 750 RSD

Opis proizvoda

- OLED ekran.
- Može se koristiti za zavarivanje punjenom i punom žicom prečnika od 0,8 do 1,2 mm.
- Mogućnost izbora režima zavarivanja: 2T/4T/S2T/S4T i SPOT.
- Upotreba CO2 i mešovite gasa za zavarivanje različitih materijala.
- U kompletu dolazi MIG/MAG pištolj za zavarivanje dužine 4 metra, sa vodenim hlađenjem (IGrip 240W).
- Dimenzije pogonskog valjka: 30x10x12 mm.

Specifikacije

- **Bruto težina:** 70,0000 kg
- **Tip invertera:** IGBT
- **Vodeno hlađenje:** Da
- **Displej:** OLED
- **Broj programskih mesta:** 100
- **Sinergijsko upravljanje:** Da
- **Impulsni režim:** Da
- **Dupli impulsni režim:** Da
- **FCAW:** Da
- **2T/4T:** Da
- **2ST/4ST:** Da
- **EAN kod:** 5999089146882
- **SPOT funkcija:** Da
- **Broj pogonskih valjaka za žicu:** 4
- **Lift TIG:** Da
- **Impulsni DC TIG:** Ne
- **Podesivi Arc Force:** Da
- **Hot Start:** Da
- **Priloženi aparat za zavarivanje:** IGrip 240W
- **Opcioni aparat za zavarivanje:** IGrip 240W LCD

- **Broj faza:** 3
- **Mrežni napon:** 3x400V AC \pm 10%, 50/60 Hz
- **Maks./efektivna struja MMA:** 16,3A / 12,6A
- **Maks./efektivna struja MIG:** 14,8A / 11,5A
- **Faktor snage (cos ϕ):** 0,7
- **Efikasnost:** 0,85
- **Radni ciklus:** 300A/29V @ 60%, 235A/25,8V @ 100%
- **Struja zavarivanja MMA:** 10A-300A
- **Struja zavarivanja MIG:** 10A-300A
- **Radni napon MMA:** 20,4V-32V
- **Radni napon MIG:** 14,5V-29V
- **Napon u praznom hodu:** 67V (MMA: 70,5V)
- **Izolaciona klasa:** F
- **Klasa zaštite:** IP21S
- **Prečnik žice:** 0,8 - 1,2 mm
- **Prečnik kalema žice:** 304 mm, 18 kg
- **Dimenzije:** 700 x 260 x 485 mm

Deklaracija

- **Bruto težina:** 70 kg
- **Marka proizvoda:** IWELD

