

Izolacioni prsten ispod kape za TIG gorionik WP-17/18/26 Ø22 × Ø12,7 mm



Izolacioni prsten ispod zadnje kape za TIG gorionike WP-17, WP-18 i WP-26. Služi za pravilno naleganje i izolaciju zadnje kape i pripadajućih delova gorionika.

Dimenzije:

- **Spoljašnji prečnik: Ø22 mm**
- **Unutrašnji prečnik: Ø12,7 mm**
- **Kompatibilnost: WP-17 / WP-18 / WP-26**

Šifra proizvoda: 038-716

188 RSD

Neto cena: 157 RSD

Opis proizvoda

Izolacioni prsten ispod kape za TIG gorionik WP-17, WP-18 i WP-26

Izolacioni prsten za TIG gorionik WP-17, WP-18 i WP-26 je rezervni deo koji se postavlja **ispod zadnje kape TIG gorionika**. Njegova funkcija je da obezbedi pravilno naleganje, izolaciju i pozicioniranje zadnje kape i pripadajućih komponenti gorionika.

Kod TIG/WIG zavarivanja svi delovi gorionika moraju pravilno da naležu kako bi gorionik mogao pouzdano da funkcioniše. Ovaj mali, ali važan deo predstavlja **izolacioni prsten između kape i sklopa TIG gorionika**, pomažući da se komponente pravilno odvoje i pozicioniraju.

Izolacioni prsten je namenjen za TIG gorionike tipa:

- **WP-17**
- **WP-18**
- **WP-26**

Može se koristiti kao zamenski deo prilikom servisiranja, popravke ili zamene oštećenog i istrošenog originalnog izolatora.

Važna funkcija izolacionog prstena ispod TIG kape

Zadnja kapa TIG gorionika služi za stezanje i držanje unutrašnjih komponenti, uključujući steznu čauru i volfram elektrodu. Izolacioni prsten koji se nalazi ispod kape doprinosi pravilnom položaju i naleganju ovog sklopa.

Njegova osnovna namena je:

- pravilno naleganje zadnje kape;
- izolacija između komponenti;
- pozicioniranje delova TIG gorionika;
- zaštita kontaktnih površina;
- smanjenje habanja;
- sprečavanje direktnog kontakta određenih delova;
- pomoć pri stabilnom i pravilnom sklapanju gorionika.

Ako je postojeći izolacioni prsten napukao, deformisan, istrošen ili nedostaje, preporučuje se njegova zamena odgovarajućim delom.

Precizne dimenzije

Kod kupovine rezervnih delova za TIG gorionik veoma je važno proveriti dimenzije postojećeg dela.

Ovaj izolacioni prsten ima:

Spoljašnji prečnik: Ø22 mm

Unutrašnji prečnik: Ø12,7 mm

Unutrašnji prečnik od **12,7 mm odgovara 1/2 inča**, što može biti korisno prilikom poređenja sa postojećim delom.

Kompatibilnost sa WP-17, WP-18 i WP-26 TIG gorionicima

Izolacioni prsten je namenjen za TIG/WIG gorionike iz standardne WP serije:

WP-17

WP-17 je jedan od najčešće korišćenih TIG gorionika, posebno kod ručnih TIG aparata za zavarivanje.

WP-18

WP-18 je vodeno hlađeni TIG gorionik namenjen zahtevnijim poslovima i dužem radu pri većim opterećenjima.

WP-26

WP-26 je robusniji TIG gorionik, namenjen radu sa većim strujama i zahtevnijim poslovima zavarivanja.

Kod ovih tipova gorionika izolacioni prsten predstavlja deo sklopa koji se nalazi **ispod zadnje kape**.

Tehničke karakteristike

Karakteristika	Podatak
Naziv	Izolacioni prsten ispod kape

Karakteristika	Podatak
Namena	TIG / WIG gorionik
Kompatibilnost	WP-17 / WP-18 / WP-26
Pozicija	Ispod zadnje kape gorionika
Spoljašnji prečnik	Ø22 mm
Unutrašnji prečnik	Ø12,7 mm
Unutrašnja mera	1/2"
Funkcija	Izolacija i pravilno pozicioniranje
Boja	Bela
Tip proizvoda	Rezervni deo za TIG gorionik

Kada treba zameniti izolacioni prsten?

Preporučuje se zamena ako primetite:

- pukotine;
- deformaciju;
- istrošenost;
- oštećenje usled toplote;
- nepravilno naleganje zadnje kape;
- nedostatak postojećeg izolatora.

Prilikom servisiranja TIG gorionika često se zanemaruju mali rezervni delovi, ali upravo oni mogu biti važni za pravilno sklapanje i dugotrajan rad gorionika.

Za koga je namenjen?

Ovaj rezervni deo je pogodan za:

- TIG zavarivače;
- bravarske radionice;
- servisere aparata za zavarivanje;
- industrijsko održavanje;
- profesionalne radionice;
- hobi korisnike;
- korisnike WP-17, WP-18 i WP-26 gorionika.

