

JASIC Aparat TIG200P AC/DC PULS DIGI



Šifra proizvoda: 560-1359

Proizvođač: Jasic

~~103 800 RSD~~

98 610 RSD

Ušteda: 5 190 RSD

Neto cena: 82 175 RSD

Opis proizvoda

Uz aparat se isporučuje
TIG gorionik VP26 4m
klešta za masu sa kablom

Maksimalna debljina zavarivog materijala:

U MMA režimu:

Čelik: 14 mm

Kiselina: 14 mm

Aluminijum (sa AISI12 elektrodom): 10 mm

U AVI režimu:

Čelik: 10 mm

Kiselina: 10 mm

Aluminijum: 5 mm

U TIG režimu, paljenje luka se može izvršiti i pomoću LiftArc režima.

LIFT ARC paljenje u okolini gdje je HF paljenje ograničeno ili nije dozvoljeno.

HOT START & —, okretanje lukom sa povećanom strujom: lakše se upali luk za zavarivanje.

Struja luka je viša, strujni uzorak je podešena struja.

HF paljenje lukom nudi brzi start

2T / 4T / spot kontrola. Odlično za duge rezove.

Frekvencija 80 KHz

Multifunkcionalni dizajn

Generator friend.

Manje prskanja, stabilan luk.

RoHS

Digital display

Zaštita od pregrevanja i prenapona

Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** Jasic
- **Neto težina:** 9 kg
- **Bruto težina:** 9 kg
- **Marka proizvoda:** Jasic

Specifikacija

- **Ulazni napon (V/Hz):** 230V 50/60Hz
- **Ulazna struja (A):** 31A
- **Ulazna snaga (kVA):** 7,1 KVA
- **Regulacija (A):** 5-200A
- **Uspostavljanje luka:** HF
- **Pulsna frekvencija:** 0,2-200 HZ
- **AC frekvencija:** 20-250 Hz
- **Intermitencija (%):** 25% - 200A, 60% - 129A
- **Klasa izolacije :** B
- **Izolacija:** IP21S
- **Težina (kg):** 9 kg
- **Dimenzije:** 426x162x277 mm

