

Jasic aparat za varenje EVO 20 MIG 200 PFC N2S62, 200A, MIG/MAG/REL/ TIG (opciono) - sa gorionikom

JASIC MIG200 PFC je profesionalni inverterski aparat sa robustnim industrijskim kućištem, ergonomskom drškom i digitalnim ekranom.



- Namenjen je korisnicima koji zahtevaju pouzdanost, preciznost i svestranost u radu.
- Podržava MIG, MMA i TIG Lift metode zavarivanja, sa maksimalnim opsegom struje do 200 A.
- Zahvaljujući ClearVision tehnologiji i inteligentnoj sinergijskoj kontroli, obezbeđena je odlična vidljivost zavarivačkog luka i jednostavno podešavanje parametara.
- Ugrađeni ABAP sistem hlađenja, automatski režim spavanja i višestruka elektronska zaštita produžavaju radni vek uređaja.
- Aparat je kompatibilan sa MIG digitalnim gorionikom, pištoljem za žicu (spool gun) i bežičnim daljinskim upravljanjem (opciono).

Standardna oprema

- 3 m MIG gorionik MB-15
- 3 m masa kabel sa kleštima
- Brzi priključak i dve šelne za crevo

(Napomena: dodatna oprema kao daljinska kontrola se može posebno naručiti.)

Šifra proizvoda: 6909

Proizvođač: Jasic

138 000 RSD

Neto cena: 115 000 RSD

Opis proizvoda

Funkcionalnosti:

Industrijski i robustan dizajn: Ergonomsko kućište sa digitalnim ekranom

ClearVision tehnologija: Omogućava bolju vidljivost luka tokom zavarivanja

Inteligentna sinergijska kontrola: Automatski usklađuje parametre rada

Smart Lift TIG: Kontaktna TIG funkcija bez oštećenja elektrode

Kompatibilnost sa MIG digitalnim gorionikom i spool gun-om: Proširuje primenu aparata

Brzo vraćanje fabričkih podešavanja i automatski režim mirovanja: Efikasna kontrola i štednja energije

PFC: Povećana energetska efikasnost i rad na agregatu

ABAP: Aktivno balansirano hlađenje za duži vek trajanja

VRD: Bezbednosna funkcija koja snižava napon na elektrodi kada aparat nije aktivan, idealna za rad u zatvorenim prostorima i na gradilištima

Integrisana zaštita: Od preopterećenja i pregrevanja za siguran rad

Marka: JASIC

Šifra: N2S62

Ulazni napon: AC95~265 V, 50/60 Hz (AC115 V / AC230 V)

Napon bez opterećenja: 67 V

MIG – Ulazna struja: 41.8 A (AC115 V) / 38.3 A (AC230 V)

MIG – Ulazna snaga: 3.68 kVA (AC115 V) / 5.74 kVA (AC230 V)

MIG – Opseg izlazne struje: 30~140 A (AC115 V) / 30~200 A (AC230 V)

MIG – Radni ciklus: 25%

Brzina dotoka žice: 2~13 m/min (AC115 V) / 2~15 m/min (AC230 V)

Veličina kalema: D200

MMA – Ulazna struja: 28.5 A (AC115 V) / 25 A (AC230 V)

MMA – Ulazna snaga: 3.28 kVA (AC115 V) / 5.77 kVA (AC230 V)

MMA – Opseg izlazne struje: 20~110 A (AC115 V) / 20~180 A (AC230 V)

MMA – Radni ciklus: 25%

TIG – Ulazna struja: 23.7 A (AC115 V) / 19.1 A (AC230 V)

TIG – Ulazna snaga: 2.79 kVA (AC115 V) / 4.43 kVA (AC230 V)

TIG – Opseg izlazne struje: 5~140 A (AC115 V) / 5~200 A (AC230 V)

TIG – Radni ciklus: 25%

Efikasnost: 84%

Faktor snage: 0.99

Potrošnja u stanju mirovanja: 50 W

Klasa zaštite: IP23S

Klasa izolacije: H

Dimenzije (D×Š×V): 565 × 220 × 415 mm

Neto težina: 16 kg

Funkcije i benefiti

Sinergijska kontrola

Automatski podešava parametre prema prethodno unetim tipovima žice i materijala, što olakšava podešavanje i ubrzava rad.

Smart Lift TIG

Napredna funkcija za TIG zavarivanje omogućava lakše pokretanje luka bez standardnog impulsa, što olakšava TIG rad čak i početnicima.

PFC (Power Factor Correction)

Omogućava ponovno stabilizovanje napona i efikasniji rad, naročito kada se priključi na agregat ili neoptimalnu električnu mrežu.

Zaštite

Ugrađene zaštite uključuju:

- zaštitu od preopterećenja
 - zaštitu od pregrevanja
 - VRD (smanjenje napona bez opterećenja) za bezbedniji rad u zatvorenim prostorima.
-

Namena i primena

Ovaj aparat je idealan za:

- profesionalnu radionicu i servise
- industrijsku proizvodnju
- metalne konstrukcije
- auto popravke i limarstvo
- hobi i poluprofesionalnu upotrebu

Podržava varenje čelika, nerez metala i drugih materijala pri različitim debljinama, zahvaljujući širokom opsegu struje i više modova zavarivanja.

Često postavljana pitanja (FAQ)

P: Može li se ovaj aparat koristiti sa agregatom?

A: Da, zahvaljujući PFC funkciji aparat radi stabilno i na agregatima i na nestabilnoj mreži.

P: Da li može TIG zavarivanje?

A: Da, aparat podržava TIG Lift (kontaktni TIG), ali TIG gorionik se obično nabavlja posebno.

P: Koje žice može da koristi u MIG modu?

A: Standardno prihvata žice prečnika 0.6 – 1.0 mm sa D200 špulnom.

Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** Jasic
- **Sedište proizvođača:** Kina
- **Bruto težina:** 18 kg
- **Marka proizvoda:** Jasic

