

JASIC MIG250 (N270)



Šifra proizvoda: 3035-2562

Proizvođač: Jasic

~~113 400 RSD~~

109 998 RSD

Ušteda: 3 402 RSD

Neto cena: 91 665 RSD



Opis proizvoda

Aparat JASIC MIG250A (N270)

Jasic MIG 250 je višeprocesni aparat, opremljen moćnim IGBT komponentama, digitalnim A/V displejom i robusnim mehanizmom sa 4 točkića za povlačenje žice. Aparat pruža odlične karakteristike zavarivanja i dosledno pouzdane performanse za MIG MAG i MMA procese zavarivanja. Kapacitet od 250 ampera pri 35% radnog ciklusa čini ovaj aparat savršenim za rad na terenu u smislu održavanja ili u procesima proizvodnje u proizvodnim pogonima odnosno radionicama.

Jasic MIG 250 proizvodi veoma stabilan luk za zavarivanje sa minimalnim prskanjem, dajući korisniku priliku da napravi uredne, kvalitetne zavare. Kontinuirano podesivi napon i struja obezbeđuju vrhunsku kontrolu kako bi se osigurali optimalni uslovi zavarivanja.

Jedna od mnogih karakteristika aparata je kontrola povratnog sagorevanja, što znači da kada se okidač otpusti, žica će stati, ali će naponski potencijal ostati na žici da bi je izgoreo

Preporučuje se kod zavarivanja sledećih metala :

- čelik, legure čelika, nerđajući čelik, aluminijum (MIG)

Režimi rada aparata za zavarivanje Jasic MIG 250 N270:

MIG - MIG - sa ili bez zaštitnog gasa (sa praškastom žicom)

TIG DC - zavarivanje Lift Arc (kontaktno paljenje luka)

MMA - Zavarivanje obloženih elektroda u elektrolučnom režimu

Hot start Funkcija - omogućava lakše pokretanje luka u MMA režimu sa elektrodama koje se teško startuju i automatskom kompenzacijom za fluktuacije napona.

Anti-Stick Funkcija - smanjuje struju zavarivanja ako dođe do kratkog spoja tokom zavarivanja

Arc force Funkcija - održava optimalne uslove luka tokom zavarivanja, čak i kada se koriste dugi kablovi.

VRD uređaj za smanjenje napona - ograničava napon zavarivanja kada se aparat ne koristi

Tehničke karakteristike:

Ulagani napon : AC 400V +-15% 50/60 Hz

Ulagana snaga : 9,5 (kVA)

Opseg podešavanja napona : 11 - 29 (V)

Opseg struje : 30 - 250 (A)

Radni ciklus @ 40° C 250A @ 35%

Napon praznog hoda : 52 (V)

Veličina kalema žice Ø 300 mm

Efikasnost : 85(%)

Klasa zaštite/izolacije IP21S/F

Dimenzije 900 x 450 x 755 mm)

Težina : 48 (Kg)

Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** Jasic
- **Neto težina:** 50 kg
- **Bruto težina:** 50 kg
- **Marka proizvoda:** Jasic

