

Jasic plazma sekač CUT 60 DIGI L204,3F sa HF 20-60A, 380V, Sa GORIONIKOM



JASIC Aparat PLASMA CUT 60 DIGI L204 sa Displejem Go aparat JASIC PLASMA Gorionik P80 Ručni sa Cent.konektorom Dužina 5m Dimenzije 200x380x520mm Težina 16 kg Opseg amperaže 20-60A Precizno sečenje 15mm prosecanje 22mm

Šifra proizvoda: 3305-2891

Proizvođač: Jasic

93 000 RSD

Neto cena: 77 500 RSD

Opis proizvoda

Jasic CUT-60 inverterska mašina za plazma sečenje IGBT je dizajnirana za širok spektar profesionalaca, dok je izuzetno laka za upotrebu čak i za manje iskusne operatere, tako da se njenom upotrebom uvek mogu postići savršeni rezultati. Veoma uspešna Jasic CUT-60 inverterska mašina za plazma sečenje (L204) je takođe prenosiva, mocna, sa pilot paljenjem luka, pogodna za sečenje materijala do 15 mm. Dizajniran da maksimizira dostupnost i produktivnost, sistem nudi najnovije tehnološke inovacije. Ogromna prednost pilotskog paljenja luka je u tome što ne morate dodirivati pištolj na radni predmet da biste zapalili luk. Približavanjem elektrode radnom materijalu (ali ne dodirujući ga), pritiskom na prekidač pištolja zatvara se kolo i pali se luk. Karakteristike Jasic CUT-60 inverter mašine za plazma sečenje Tehnologija invertera: obezbeđuje ujednaženu izlaznu struju. U stanju je da prilagodi jačinu luka manjim nejednakostima u debljini materijala. Paljenje pilotskog luka poboljšava performanse i omogućava sečenje čak i na prljavom, farbanom i zarđalom materijalu. Funkcija testiranja gasa 2T/4T kontrola. Odličan za dugačke rezove. Indikator prekomerne struje i automatsko isključivanje pomažu u zaštiti mašine. Na kapacitet rezanja plazmom utiču mnogi faktori. Idealni uslovi sečenja zahtevaju suv vazduh, novi potrošni materijal i odgovarajući vazdušni pritisak. Kvalitet reza zavisi od veličine otvora mlaznice, visine štrcanja i brzine sečenja. Preporučene oblasti za invertersku mašinu za plazma sečenje Jasic CUT-60 Proizvodnja, proizvodnja, kroz karoserije, radovi na održavanju, Radovi na licu mesta, konstrukcije, Cevovodi, naftovodi,

Preporučeni metali za invertersku mašinu za plazma sečenje Jasic CUT-60 čelik, legure čelika, nerđajući čelik, aluminijum, titan, bakar, nikl, legure nikla.

Nazivni ulazni napon 400V±15% 50/60Hz

Nazivna ulazna snaga 10 kVA

Preporučuje se mrežni osigurač 9,5 A (sporo)
Maksimalna sigurnost mreže 15 A (sporo)
Rezanje struje 20 - 60 A
Kvalitetno sečenje (ugljenični čekić) 15 mm
Sečenje komada (ugljenični čekić) 20 mm
Preporučeni kapacitet kompresora 150 - 200 L/min
Preporučeni vazdušni pritisak 4 - 6 bara
Vreme povratnog protoka vazduha 10 sekundi
Opseg radne temperature -10 do 40 stepeni C
Temperatura skladištenja -25 do 55 stepeni C
Vlažnost < 90%
Vreme uključivanja 40% - 40% 60 A
Vreme uključivanja 40% - 60% 49 A
Vreme uključivanja 40% - 100% 38 A
Efikasnost 85%
Faktor snage 0,7 cosφ
Kontrola 2T, 4T
Radni kablovski priključak Hollander
Metoda hlađenja sa ventilatorom - vazdušno hlađenje
Stepen zaštite IP 21S
Klasa izolacije F
Težina (neto) 15,75 kg
Veličina (neto) 540 k 210 k 380 mm

Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** Jasic
- **Neto težina:** 20 kg
- **Bruto težina:** 20 kg
- **Marka proizvoda:** Jasic



