

JASIC TIG 200 (W207)



Inverterska zavarivačka mašina TIG-200 (V207) DC izrađena je korišćenjem savremene inverterske tehnologije i IGBT-ova. Tačna vrednost struje prikazana je na digitalnom ekranu. Možete zavarivati u gotovo neprekidnom radu, kako u obloženoj elektrodi (MMA), tako i u AVI režimu. Formira snažan, kvalitetan šav u svim položajima zavarivanja. Lagan, prenosiv. Mala veličina i jaka konstrukcija čine ga pogodnim za rad na licu mesta i intenzivnu upotrebu.

Šifra proizvoda: 2566-2508

Proizvođač: Jasic

40 800 RSD

38 760 RSD

Ušteda: 2 040 RSD

Neto cena: 32 300 RSD

Opis proizvoda

Invertorski aparat za zavarivanje tig režim i elektrolučno

Garancija 2 godine

Uz aparat se isporučuje:

-TIG gorionik (4m) sa dodatnim setom rezervnih/potrošnih delova.

-Kabl (3m) sa kleštima za masu

-Konektor za kabl držača elektrode

Držač elektroda sa kablom, regulator pritiska, boca sa gasom i sl. se posebno dokupljuju po potrebi. . .

Nazivni ulazni napon 230V±15% 50/60Hz

Nazivna ulazna snaga - MMA 8,2 kVA

Nazivna ulazna snaga - TIG 6 kVA

Preporučuje se mrežni osigurač 16 A (sporo)

Maksimalna sigurnost mreže 20 A (sporo)

Struja zavarivanja - MMA 10 - 180 A

Struja zavarivanja - TIG 10 - 200 A

Vreme uključivanja 40% - 35% 200 A

Vreme uključivanja 40% - 60% 153 A

Vreme uključivanja 40% - 100% 118.3A

Vreme povratnog protoka gasa 0 - 15 sek.
Efikasnost 85%
Faktor snage 0,7 cosph
Metoda paljenja luka HF
Kontrola 2T, 4T
Prečnik elektrode za zavarivanje 1,6 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,2 mm, 4,0 mm
Metoda hlađenja sa ventilatorom - vazdušno hlađenje
Stepen zaštite IP 21S
Klasa izolacije F
Težina (neto) 6,1 kg
Veličina (neto) 365 k 135 k 277 mm

Podesiva tvrdocna luka omogućava vam održavanje i podešavanje karakteristika luka tokom zavarivanja. Mašina automatski reaguje na promene rastojanja između elektrode i radnog komada, povećavajući ili smanjujući struju. Ovo sprežava pregrevanje i lepljenje elektrode. HOT START - Veća struja lučenja: Karakteristika koja olakšava lučenje zavarivačkog luka. Struja luka je veća od postavljene struje zavarivanja.

AVI: Visokonaponsko (HF) lučno paljenje, tako da Volfram elektroda ne treba dodirivati materijal. Kao rezultat, trošenje Volfram elektrode je mnogo sporije nego kod kontaktnih lučnih mašina.

Inverterski aparat za zavarivanje DC AVI TIG-200 (V207) može se koristiti za:
instalacija manjih građevinskih firmi na licu mesta
prerada metala
radovi na održavanju i popravci
zgrada inženjering
popravku karoserije automobila i kombija
TIG-200 (V207) DC AVI inverter aparat za zavarivanje Metali:



legirani i nehrđajući čelik
bronza, bakar
titanijum

Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** Jasic
- **Neto težina:** 6 kg
- **Bruto težina:** 6 kg
- **Marka proizvoda:** Jasic





SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO., LTD.				
Address: No.3, Qinglan 1st Road, Pinghu District, Shenzhen				
TIG200(W207)		TIG inverter welder		
		Serial No.:		
		IEC 60974-1		
	10A/ 10.4V ~ 200A/ 18V			
		X	35%	60%
	U_0	I_2	200A	153A
	65V	U_2	18V	16.1V
	10A/ 20.4V ~ 180A/ 27.2V			
		X	35%	60%
	U_0	I_2	180A	137A
	65V	U_2	27.2V	25.4V
	U_1	I_{1max}	I_{1eff}	
	1~50/60Hz	230V ± 15%	35.6A	18.9A
IP21S		Insulation class:F		

