

MIG/MAG Aparat 200A Weissenstein



MIG/MAG Aparat za zavarivanje jačine 200A. Odlična dinamika zavarivanja, mogućnost zavarivanja u MIG/MAG, REL i TIG DC postupku. Vrlo portabilan, malih dimenzija, pogodan za prenošenje. Aparat poseduje izuzetno praktično polusinergetsko podešavanje, prilagodjeno i početnicima, takodje ima i funkciju ručnog podešavanja. Nudi mogućnost zavarivanja i punjenih žica bez zaštite gasne atmosfere. U kompletu sa aparatom se isporučuje gorionik MB15 3M, klešta za masu i elektrodu sa kabelom.

Šifra proizvoda: 3484-3074

Proizvođač: Weissenstein

70 137 RSD

Neto cena: 58 448 RSD

Opis proizvoda

MIG/MAG Aparat za zavarivanje jačine 200A

Odlična dinamika zavarivanja, mogućnost zavarivanja u MIG/MAG, REL i TIG DC postupku.

Vrlo portabilan, malih dimenzija, pogodan za prenošenje.

Aparat poseduje izuzetno praktično polusinergetsko podešavanje, prilagodjeno i početnicima, takodje ima i funkciju ručnog podešavanja.

Nudi mogućnost zavarivanja i punjenih žica bez zaštite gasne atmosfere.

U kompletu sa aparatom se isporučuje gorionik MB15 3M, klešta za masu i elektrodu sa kabelom.

Tehničke karakteristike:

Priključni napon: 230V / 50/60Hz

Priključna jčina: 16A

Priključna snaga: 7,4 kVA

Raspon jčine zavarivanja: 30-200A

Intermitenca: 200A-25%

Promer zice : 0,8 - 1,0mm

Max. promer koluta varilne žice: 200mm

Prisilno ventilatorsko hlajenje

Dimenzije: 410×310×215mm


Masa bruto: cca. 15 kg

Garancija 24 meseca

Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** Weissenstein
- **Neto težina:** 15 kg
- **Bruto težina:** 15 kg
- **Marka proizvoda:** Weissenstein



INVERTER DC MIG WELDER				
MULTIMIG 200A				
Designed by weldi in saic				
PART NO.				
STANDARD		EN60974-1:2012		
				
	40A/16V-200A/24V			
	X	25%	60%	100%
	I ₂	200A	165A	130A
	U ₂	24V	22.3V	20.5V
U _i =63V	U _i =230V	I _{max} =42A	I _{max} =26.6A	
	10A/10.4V-200A/18V			
	X	25%	60%	100%
	I ₂	200A	165A	130A
	U ₂	18V	16.6V	15.2V
U _i =63V	U _i =230V	I _{max} =31A	I _{max} =19.6A	
	10A/20.4V-200A/28V			
	X	25%	60%	100%
	I ₂	200A	165A	130A
	U ₂	28V	26.6V	25.2V
U _i =63V	U _i =250V	I _{max} =44A	I _{max} =27.8A	
 1~50-60Hz		IP23	H	AF 15Kg

