

# RENEGADE ES210i ESAB



Vrhunska izdržljivost u prenosivom izdanju

**Šifra proizvoda:** 3455-3045

**Proizvođač:** Esab

**118 800 RSD**

**Neto cena: 99 000 RSD**

## Opis proizvoda

### Opis artikla:

Renegade ES je profesionalni jednofazni, MMA i Live TIG aparat za zavarivanje sa najviše otporno IP23 kućište dizajnirano za upotrebu u zahtevnim sredinama. Opremljen visokokvalitetnom trakom za nošenje sa više tačaka za podizanje, Renegade ES je spreman da se preseli sa vama kada potrebna je prenosivost. Pored toga, ugrađena aktivna PFC kolo obezbeđuje neprekidno napajanje, čak i sa dugim produžnim kablovima (do 100 m). Renegade ES je dizajniran za zavarivanje sa bilo kojim tip elektrode vrhunskog kvaliteta, uključujući 6010 celulozni. Korisnik ima direktan pristup parametrima i memorijska dugmad, što mašinu čini veoma lak za rad.

- Kućište IP23 za unutrašnju i upotreba na otvorenom.
- Za profesionalno MMA zavarivanje sa elektrodama u 4 mm sa velikom izlaznom snagom

- PFC za stabilan luk čak i sa izuzetno dugim produžnim kablovima do 100 m.
- Snažan pojačivač napona obezbeđuje dodatni
- napon za vrhunske performanse čak i sa celuloznim elektrodama.
- Lako za čitanje i brzo podešavanje parametara povećava preciznost i smanjuje vreme zastoja
- Podesivi vrući start i sila luka za optimalan luk
- 3 podesive memorije za lak pristup setovanju.
- ESAB Handi 200 držač elektroda je uključen

### Specifications

Voltage	115/230 VAC 1, 50/60 Hz
LiveTIG Welding Output	140 A / 15.6 V (115 VAC) @ 25 % Duty Cycle
	90 A / 13.6 V (115 VAC) @ 60 % Duty Cycle
	80 A / 12.8 V (115 VAC) @ 100 % Duty Cycle
	210 A / 18.4 V (230 VAC) @ 25 % Duty Cycle
	135 A / 15.4 V (230 VAC) @ 60 % Duty Cycle
Stick (MMA) Welding Output	105 A / 14.2 V (230 VAC) @ 100 % Duty Cycle
	110 A / 24.4 V (115 VAC) @ 25 % Duty Cycle
	71 A / 22.8 V (115 VAC) @ 60 % Duty Cycle
	55 A / 22.2 V (115 VAC) @ 100 % Duty Cycle
	210 A / 28.4 V (230 VAC) @ 25 % Duty Cycle
Open Circuit Voltage	135 A / 25.4 V (230 VAC) @ 60 % Duty Cycle
	105 A / 24.2 V (230 VAC) @ 100 % Duty Cycle
Power Factor at Maximum Current	78 VDC
Setting Range MMA/DC	0.99
	20.6-28.4 VDC (15-180 A)
Setting Range TIG/DC	20.6-24.4 VDC (15-110 A)
	10.4-18.4 VDC (10-210 A)
Fuse Slow	10.4-15.6 VDC (10-140 A)
Energy Save Mode	16 A
Voltage Steps	30 W
Supply Plug	ES 210i
Operating Temp	CEE 16 A
rated kVA	-10 to +40 °C
Enclosure Class	6 kVA
	3.3 kVA
Dimensions, L x W x H	IP23
Weight	460 x 200 x 320 mm
	9.9 kg

## Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** Esab
- **Neto težina:** 10 kg
- **Bruto težina:** 10 kg
- **Marka proizvoda:** Esab

