

Selectarc Co6 3,2mm/5kg elektroda za tvrdo navarivanje - otpornost do 800°C.

Selectarc Co6 3.2mm 5kg elektroda za tvrdo navarivanje - otpornost do 800°C



 **KućaZavarivanja**
VELE I MALOPRODAJA

Selectarc Co6 elektroda za tvrdo navarivanje (stellite tip 6) je profesionalna elektroda na bazi kobalta (Co-Cr-W) namenjena za navarivanje delova izloženih ekstremnom habanju, koroziji i visokim temperaturama do **800°C**. Ova elektroda pruža izuzetnu otpornost na trenje metal-metal, oksidaciju i termičke šokove, što je čini idealnim izborom za industrijsku primenu.

Zahvaljujući specijalnoj rutilno-bazičnoj oblozi, **Selectarc Co6 elektroda** omogućava stabilan luk, lako uklanjanje šljake i formiranje ravnomernog, glatkog zavora. Ovaj tip elektrode se koristi kada je potrebna dugotrajna zaštita površina koje rade u teškim uslovima

Šifra proizvoda: SelectarcCo6ELIMP32

Proizvođač: Selectarc

78 642 RSD

Neto cena: 65 535 RSD

Opis proizvoda

Vrhunska otpornost na habanje i temperaturu

Navar dobijen ovom elektrodom odlikuje se:

- visokom otpornošću na **metal-metal habanje**
- odličnom otpornošću na **koroziju i oksidaciju**
- stabilnim performansama na temperaturama do **800°C**
- visokom otpornošću na **termalne i mehaničke šokove**

Tvrdoća navara je približno **40-45 HRC**, što omogućava balans između otpornosti na habanje i žilavosti.

Primena - gde se koristi

Selectarc Co6 elektroda se koristi za:

- ventile i sedišta ventila
- zaptivne površine i brtve
- alate za sečenje na visokim temperaturama
- noževe za toplo sečenje
- delove pumpi i transportnih sistema
- industrijske komponente izložene habanju

Posebno je pogodna za industrije kao što su:

- procesna industrija
- energetika
- petrohemija
- proizvodnja i održavanje mašina

Prednosti Selectarc Co6 elektrode

- Elektroda za **tvrdno navarivanje visoke otpornosti**
- Kobaltna legura (**stellite tip 6 - CoCrW**)
- Otpornost na temperature do **800°C**
- Stabilan luk i lako zavarivanje
- Minimalno prskanje i lep izgled vara
- Dobra mogućnost poliranja i obrade
- Dug vek trajanja navarenih površina

Tehničke karakteristike

- Tip: elektroda za tvrdno navarivanje
- Legura: **Co-Cr-W (kobaltna baza)**
- Prečnik: **3.2 mm**
- Pakovanje: **5 kg**
- Tvrdća: **40-45 HRC**
- Temperaturna otpornost: do **800°C**
- Tip obloge: rutilno-bazična
- Struja: AC/DC+

Zašto izabrati Selectarc Co6

Ako radiš sa delovima koji trpe:

- konstantno trenje
- visoke temperature
- hemijsku agresiju
- udarce i opterećenje

onda je **Selectarc Co6 elektroda za navarivanje** jedan od najboljih izbora u svojoj klasi.

Ova elektroda obezbeđuje dugotrajan zaštitni sloj i smanjuje potrebu za čestim popravkama, što direktno smanjuje troškove održavanja.

Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** Selectarc
- **Sedište proizvođača:** Francuska
- **Bruto težina:** 6 kg
- **Marka proizvoda:** Selectarc