

TIG KERAMIČKA ŠOBA 701.0110 / 10N47 - BR. 7, Ø11,0 mm × 47 mm - SR 17/18/26



TIG keramička šoba 701.0110 / 10N47 je standardna keramička gasna šoba **veličine Br. 7**, sa otvorom **Ø11,0 mm** i dužinom **47 mm**, namenjena odgovarajućim TIG/WIG gorionicima serije **SR 17, SR 18 i SR 26**, kao i kompatibilnim **WP 17, WP 18, WP 26 i ABITIG** izvedbama.

Njena osnovna funkcija je **pravilno usmeravanje i ravnomerna distribucija zaštitnog gasa** oko volframove elektrode i zone zavarivanja. Na taj način keramička šoba pomaže u stvaranju stabilne zaštitne atmosfere i zaštiti električnog luka i rastopljenog metala od uticaja okolnog vazduha.

Kataloški broj: 701.0110

Oznaka: 10N47

Veličina: Br. 7

Prečnik otvora: Ø11,0 mm

Dužina: 47 mm

Tip: Standardna TIG keramička gasna šoba

Šifra proizvoda: 031-711

189 RSD

Neto cena: 158 RSD

Opis proizvoda

ZA ŠTA SLUŽI TIG ŠOBA 10N47?

10N47 / 701.0110 je potrošni deo TIG gorionika koji služi za usmeravanje zaštitnog gasa prema mestu zavarivanja.

Keramička šoba omogućava:

- pravilno usmeravanje zaštitnog gasa,
- ravnomernu distribuciju gasa oko volframove elektrode,
- zaštitu električnog luka,
- zaštitu rastopljenog metala od atmosferske kontaminacije,
- stabilniju zaštitnu atmosferu tokom zavarivanja,
- kvalitetnije i čistije TIG zavare,
- pravilno funkcionisanje odgovarajućeg TIG gorionika.

Kod TIG postupka najčešće se koristi **argon**, odnosno odgovarajući inertni zaštitni gas prema konkretnom materijalu i postupku zavarivanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Karakteristika	Specifikacija
Kataloški broj	701.0110
Oznaka	10N47
Veličina	Br. 7
Prečnik otvora	Ø11,0 mm
Dužina	47 mm
Materijal	Keramika
Tip	TIG keramička gasna šoba
Izvedba	Standardna
Postupak zavarivanja	TIG / WIG
Zaštitni gas	Najčešće argon
Primena	TIG gorionici 17/18/26
Kompatibilni sistemi	SR / WP / ABITIG 17/18/26

STANDARDNA TIG ŠOBA ZA SR 17 / SR 18 / SR 26

Šoba **10N47 / 701.0110** pripada veoma rasprostranjenoj seriji standardnih TIG keramičkih šoba za gorionike **17/18/26**.

Kompatibilne izvedbe uključuju:

SR:

- SR 17
- SR 18
- SR 26

WP:

- WP 17
- WP 18
- WP 26

ABITIG:

- ABITIG 17
- ABITIG 18
- ABITIG 26
- odgovarajuće ABITIG GRIP izvedbe

Kod zamenskih delova drugih proizvođača potrebno je proveriti konkretan prihvata i dimenzije gorionika.

KERAMIČKA IZVEDBA

Keramička TIG šoba radi neposredno u blizini električnog luka i zone veoma visokih temperatura. Zbog toga je keramički materijal standardno rešenje za ovu vrstu potrošnog dela.

701.0110 / 10N47 obezbeđuje:

termičku otpornost potrebnu za TIG zavarivanje
električnu izolaciju
usmeravanje zaštitnog gasa
pravi oblik izlaza zaštitnog gasa
zaštitu zone zavarivanja

Keramička šoba je zbog toga jedan od najvažnijih i najčešće menjanih potrošnih delova TIG gorionika.

KOMPATIBILNOST

ABICOR BINZEL / BINZEL SISTEMI

Ova šoba se koristi u odgovarajućim TIG gorionicima:

- **ABITIG 17**
- **ABITIG 18**
- **ABITIG 26**
- **ABITIG GRIP 17**
- **ABITIG GRIP 18**
- **ABITIG GRIP 26**

STANDARDNI TIG SISTEMI

Takođe odgovara odgovarajućim izvedbama:

- **SR 17**
- **SR 18**
- **SR 26**
- **WP 17**
- **WP 18**
- **WP 26**

Napomena: kod kompatibilnih proizvoda drugih proizvođača preporučuje se provera dimenzija i prihvata pre poručivanja.

EKVIVALENTNE I REFERENTNE OZNAKE

Za lakše pronalaženje proizvoda kod različitih dobavljača i pretragu webshopova, ovaj proizvod se može pojavljivati pod različitim nazivima i referencama.

Osnovne oznake:

- **ABICOR BINZEL: 701.0110**
- **BINZEL: 10N47**
- **10N47**
- **TIG Ceramic Gas Nozzle No. 7**
- **TIG Ceramic Cup No. 7**
- **TIG Ceramic Nozzle Ø11,0 × 47 mm**
- **Ceramic Gas Nozzle No. 7 - 17/18/26**

PRIMENA

TIG keramička šoba **701.0110 / 10N47** namenjena je profesionalnoj i servisnoj upotrebi u:

- TIG/WIG zavarivanju,
- bravarskim radionicama,
- servisnim radionicama,
- metaloprerađivačkoj industriji,
- mašinskoj industriji,
- proizvodnji metalnih konstrukcija,
- održavanju industrijske opreme,
- proizvodnji i reparaciji metalnih delova,
- profesionalnim TIG zavarivačkim radovima.

Može se koristiti pri TIG zavarivanju različitih materijala, uključujući:

- konstrukcione čelike,
- nerđajuće čelike,
- niskolegirane čelike,
- aluminijum,
- bakar,
- mesing,

u skladu sa odgovarajućim postupkom, elektrodom, zaštitnim gasom i parametrima zavarivanja.

PREDNOSTI PROIZVODA

PRECIZNA IDENTIFIKACIJA

701.0110 / 10N47

BR. 7

Prečnik otvora **Ø11,0 mm**.

DUŽINA 47 mm

Standardna dimenzija za ovu seriju.

KERAMIČKA KONSTRUKCIJA

Namenjena radu u uslovima visokih temperatura TIG zavarivanja.

STANDARDNA IZVEDBA

Predviđena za odgovarajuće standardne TIG gorionike.

ŠIROKA PRIMENA

Kompatibilne izvedbe **SR/WP/ABITIG 17/18/26**.

KADA TREBA ZAMENITI TIG KERAMIČKU ŠOBU?

Keramičku šobu treba pregledati pre i tokom korišćenja. Zamena se preporučuje kada se primete:

- pukotine,
- naprsline,
- okrnjeni rubovi,
- lom,
- oštećen ili deformisan otvor,
- ozbiljna zaprljanost,
- tragovi jakog pregrevanja,
- mehanička oštećenja.

Napukla keramička šoba ne treba koristiti, jer može uticati na pravilnu distribuciju zaštitnog gasa i kvalitet TIG zavarivanja.

Deklaracija

- **Sirovinski sastav:** Keramika

47 mm

