

TIG KERAMIČKA ŠOBA 701.0111 / 10N46 - BR. 8, Ø12,5 mm × 47 mm - Za SR 17/18/26 TIG Gorionike



TIG keramička šoba 701.0111 / 10N46 je standardna keramička gasna šoba **veličine Br. 8**, sa otvorom **Ø12,5 mm** i dužinom **47 mm**, namenjena odgovarajućim TIG/WIG gorionicima serije **SR 17, SR 18 i SR 26**, kao i kompatibilnim **WP 17, WP 18, WP 26 i ABITIG** izvedbama.

Njena osnovna funkcija je **usmeravanje i ravnomerna distribucija zaštitnog gasa** oko volframove elektrode i zone zavarivanja. Pravilno usmeren zaštitni gas pomaže u zaštiti električnog luka i rastopljenog metala od atmosferske kontaminacije i doprinosi stabilnom i kvalitetnom TIG zavarivanju.

Kataloški broj: 701.0111

Oznaka: 10N46

Veličina: Br. 8

Prečnik otvora: Ø12,5 mm

Dužina: 47 mm

Tip: Standardna TIG keramička gasna šoba

Šifra proizvoda: 032-712

189 RSD

Neto cena: 158 RSD

Opis proizvoda

ZA ŠTA SLUŽI TIG ŠOBA 10N46?

701.0111 / 10N46 je potrošni deo TIG gorionika koji služi za pravilno usmeravanje zaštitnog gasa prema mestu zavarivanja.

Keramička šoba omogućava:

- pravilno usmeravanje zaštitnog gasa,
- ravnomernu distribuciju gasa oko volframove elektrode,
- zaštitu električnog luka,
- zaštitu rastopljenog metala od uticaja okolnog vazduha,
- stvaranje stabilne zaštitne atmosfere,
- kvalitetnije i čistije TIG zavare,
- pravilno funkcionisanje odgovarajućeg TIG gorionika.

Najčešće se koristi sa **argonom** kao zaštitnim gasom, odnosno drugim odgovarajućim inernim gasom prema konkretnoj TIG aplikaciji.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Karakteristika	Specifikacija
Proizvođač / referenca	ABICOR BINZEL
Kataloški broj	701.0111
Oznaka	10N46
Veličina	Br. 8
Prečnik otvora	Ø12,5 mm
Dužina	47 mm
Materijal	Keramika
Tip	TIG keramička gasna šoba
Izvedba	Standardna
Postupak	TIG / WIG
Zaštitni gas	Najčešće argon
Primena	TIG gorionici 17/18/26
Kompatibilni sistemi	SR / WP / ABITIG 17/18/26

STANDARDNA TIG ŠOBA ZA SR 17 / SR 18 / SR 26

10N46 / 701.0111 pripada standardnoj seriji keramičkih TIG šoba za veoma rasprostranjene gorionike 17/18/26.

Kompatibilne izvedbe uključuju:

SR:

- SR 17
- SR 18
- SR 26

WP:

- WP 17
- WP 18
- WP 26

ABITIG:

- ABITIG 17
- ABITIG 18
- ABITIG 26
- odgovarajuće ABITIG GRIP izvedbe

Za ABITIG GRIP 17/18/26 sisteme ova šoba se navodi kao **veličina 8, Ø12,5 mm × 47 mm, 10N46 / 701.0111**.

KERAMIČKA IZVEDBA

Keramička TIG šoba nalazi se neposredno uz zonu električnog luka, gde su prisutne veoma visoke temperature.

Zbog toga keramička izvedba predstavlja standardno rešenje za TIG gasne šobe.

Prednosti keramičke konstrukcije:

- dobra otpornost na visoke temperature
- električna izolacija
- pravilno usmeravanje zaštitnog gasa
- stabilan oblik šobe tokom rada
- zaštita volframove elektrode
- zaštita zone zavarivanja

Šoba je potrošni deo i vremenom može biti potrebno njeno zamenjivanje zbog termičkog ili mehaničkog oštećenja.

KOMPATIBILNOST

ABICOR BINZEL

Šoba **701.0111 / 10N46** namenjena je odgovarajućim TIG sistemima:

- **ABITIG 17**
- **ABITIG 18**
- **ABITIG 26**
- **ABITIG GRIP 17**
- **ABITIG GRIP 18**
- **ABITIG GRIP 26**

STANDARDNE TIG IZVEDBE

Takođe se koristi u odgovarajućim:

- **SR 17**
- **SR 18**
- **SR 26**
- **WP 17**
- **WP 18**
- **WP 26**

Kompatibilnost sa TIG gorionicima 17/18/26 potvrđuju i katalozi zamenskih šoba.

EKVIVALENTNE I REFERENTNE OZNAKE

Ovo je posebno korisno za **SEO i pretragu webshopa**, jer se isti tip standardne TIG šobe kod različitih proizvođača i distributera može pojavljivati pod različitim kataloškim oznakama.

Originalna / osnovna oznaka:

- **ABICOR BINZEL: 701.0111**
- **BINZEL: 10N46**
- **10N46**
- **TIG Ceramic Gas Nozzle No. 8**
- **TIG Ceramic Cup No. 8**
- **TIG Ceramic Nozzle Ø12,5 × 47 mm**

Poznate zamenske/reference:

- **TBi: 401P170911**
- **Kemppi: 7990773**
- **Sherman: TIC10N46**
- **GROIT: G10N46**

PRIMENA

TIG keramička šoba **701.0111 / 10N46** koristi se za različite profesionalne TIG/WIG aplikacije:

- TIG zavarivanje konstrukcionih čelika,
- TIG zavarivanje nerđajućeg čelika,
- TIG zavarivanje niskolegiranih čelika,
- TIG zavarivanje aluminijuma,
- TIG zavarivanje bakra,
- TIG zavarivanje mesinga,
- precizno TIG zavarivanje,
- servisiranje TIG gorionika,
- održavanje zavarivačke opreme,

- bravarske radionice,
- metaloprerađivačka industrija,
- mašinska industrija,
- proizvodnja metalnih konstrukcija,
- profesionalne zavarivačke radionice.

PREDNOSTI PROIZVODA

PRECIZNA IDENTIFIKACIJA

701.0111 / 10N46

VELIČINA BR. 8

Otvor **Ø12,5 mm**.

DUŽINA 47 mm

Standardna dimenzija ove serije.

KERAMIČKA IZVEDBA

Predviđena za rad u uslovima visokih temperatura TIG zavarivanja.

STANDARDNA TIG ŠOBA

Za odgovarajuće standardne TIG gorionike 17/18/26.

ŠIROKA PRIMENA

SR, WP i ABITIG sistemi odgovarajuće izvedbe.

LAKA IDENTIFIKACIJA

Oznake **701.0111** i **10N46** omogućavaju jednostavnu pretragu i pronalaženje odgovarajućeg rezervnog dela.

KADA TREBA ZAMENITI TIG KERAMIČKU ŠOBU?

Keramičku šobu treba pregledati i zameniti kada se pojave:

- pukotine,
- naprsline,
- okrnjeni rubovi,
- lom,
- oštećenje izlaznog otvora,

- ozbiljna zaprljanost,
- tragovi pregrevanja,
- mehanička oštećenja.

Napuklu ili ozbiljno oštećenu keramičku šobu ne treba koristiti, jer može uticati na pravilno usmeravanje zaštitnog gasa i kvalitet TIG zavarivanja.

Deklaracija

- **Sirovinski sastav:** Keramika

