

Rogue EMP 210 PRO

Portabl multi-procesni MIG/MAG aparat za zavarivanje



Rogue EMP 210 PRO

Industrija

- Automobilska industrija
- Automotive karoserije
- Poljoprivredna oprema
- Građevinarstvo
- Proizvođači mašina
- Popravke i održavanje
- Laka industrija



Controlni panel

ESAB Rogue EMP 210 PRO je zasnovan na inverterском višeprocесnom sistemu zavarivanja dizajniran da zadovolji sve potrebe vaše u zavarivanju, od lake proizvodnje preko raznih popravki i rada na održavanju. Važne odlike ovog aparata su sagledane u performansama luka industrijskog nivoa i funkcija kontrole koje omogućavaju zavarivaču da fino podesi karakteristike luka na osnovu materijala koji se zavaruje.

Sa težinom od samo 16,7 kg, 230V jednofazni ulaz i kompatibilnost sa generatorima od 10 kVA, ovaj aparat pruža maksimalnu fleksibilnost i prenosivost, i u radnji i na terenu..

- Pravi višeprocесni sa Synergic MIG, ručni MIG, MIG tačkasto, rad sa punjenim žicama, Lift TIG, i MMA (uključujući i celuloznu elektrodu)
- Intuitivni 5.0 inčni TFT ekran nudi jasan pregled sa direktnom interakcijom
- Programi sinerđijskog zavarivanja – sa parametrima zavarivanja od, 0.5 – 10.0 mm kontrolisani samo jednim dugmetom
- Korekcija faktora snage (PFC) – obezbeđuje stabilan luk, otporan na fluktuacije snage čak i za rad na dugim produžnim kablovima do 100 m.
- Jedinstven robusni industrijski dizajn – mogućnost podizanja uređaja u više tačaka i upravljanje kablovima
- Dinamika luka – fino podešavanje karakteristike luka oštar/čvrst luk za ugljenični čelik ili glatki/meki luk za nerđajući čelik
- Memorija – 10 mesta za memorisanje podataka zavarivanja
- Spreman odmah za rad– Rogue automatski konfiguriše postavke čim se pištolj priključi na aparat
- IP23S za unutrašnju i spoljnu upotrebu

Posetite **esab.com** za više informacija.

Rogue EMP 210 PRO

Specifications	
Mrežni napon	230 VAC ± 10%, 1ph, 50/60 Hz
Režim uštede energije	50 W
MIG (GMAW) Izlazna snaga zavarivanja	210 A / 24.5 V at 30% 136A/ 20.8 V at 60% 105 A / 19.2 V at 100%
MMA (SMAW) Izlazna snaga zavarivanja	180 A / 27.2 V at 30% 116A/ 24.7 V at 60% 90 A / 23.6 V at 100%
TIG (GTAW) Izlazna snaga zavarivanja	210 A / 18.0 V at 30% 136A/ 15.4 V at 60% 105 A / 14.2 V at 100%
Opseg podešavanja	30–210A
Opseg voltaže	12–26V
Dimenzija žice Crni metal & Nerđajući čelik Punjena žica & Aluminijum	0.6 – 1.0 mm 0.6 – 1.0 mm
Brzina dodavanja žice	2.0 – 16.5 m/min
Max dimenzije koturova	100 mm, 200 mm
Napon otvorenog kola	78 VDC
Efikasnost pri maksimalnoj struji	> 82%
Faktor snage pri maksimalnoj struji	0.99
Opseg rada na temperaturi	-10 to +40°C
Klasa zaštite	IP23S
Standar	CE
Dimenzije L x W x H, Uključena gornja ručka	590 x 220 x 385 mm
Težina	16.7 kg

Informacije za naručivanje	
Opis	Kataloški broj
Rogue EMP 210 PRO Welding System	0700301092

Isporuka uključuje: 210A višeprocetni izvor napajanja sa mrežnim kablom 16 A utikač 3 m, MKSL 201 MIG baklja Euro 3 m, komplet povratnih kablova, OKC 35-50 16 mm², 3 m, držač elektrode Handi 200A za teške uslove rada 50 mm OKC 3 m, crevo za gas sa brzim spajanjem/otvorenjem 4,5 m, ESAB OK AristoRod 12,50 0,8 mm 1 kg, ESAB GoldRox elektroda, 2,5k350 mm 1 kg, rolne za dovod 0,6/0,8 mm V (ugrađene), 0,8/0,8mm/Vi0,8/0,9mm/V i 1 kg. 0,9 mm VK, Sigurnosno uputstvo